Chemiplastic 371

- Pintura plástica mate para interior, de naturaleza acrílica base agua, con alta blancura y buena cubrición.
- ***USO:*** *Pintura especialmente indicada para el pintado de paredes y techos interiores de mortero, hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de construcción cuando se requiera una buena relación calidad-precio.*

Características

Naturaleza:	emulsión acrílica
Aspecto:	líquido espeso coloreado
Contenidos en sólidos en volumen:	38 ± 2%
Contenido en sólidos en peso:	68 ± 2%
Peso específico a 20ºC:	1,60 ± 0,05 kg/l
Viscosidad a 20ºC:	115-130 KU
Tiempo de secado al tacto a 20ºC:	1 h
Tiempo de secado entre capas a 20ºC:	Mínimo 7 h
Brillo:	Mate
Diluyente:	Agua

Aplicación

Temperatura de aplicación: 10ºC - 35ºC. H.R. ≤ 80%.
La temperatura del soporte debe de estar como mínimo 3ºC por encima del punto de rocío.

Antes de realizar la aplicación deberá tenerse en cuenta:

- Los soportes deben estar secos, limpios, exentos de líquidos de curado y materias extrañas.
- Homogeneizar el producto y aplicar 2 capas a rodillo o pulverización con pistola air-less.
- Cuando se utilice como imprimación, se aplicará diluida entre un 10-20% con agua. Cuando se utilice como primera capa de acabado se ha de diluir en un 5-10%, y cuando se utilice como segunda capa de acabado, también diluir entre un 5-10%.
- No aplicar si las condiciones meteorológicas son adversas (posibilidad de llover o nevar, etc...)

Chemiplastic 371

Rendimiento

Los consumos dependen mucho del estado y porosidad del soporte.
Como idea general, deben contarse unos **225 g/m²/capa**. Aplicar 2 capas como acabado.

Suministro

Envases de: **4 litros** y **15 litros**.

Color **blanco**. Otro colores consultar.

Almacenamiento

Máximo de 12 meses en envases originales, herméticamente cerrados, al abrigo de las inclemencias del tiempo y a una temperatura de entre 10ºC y 30ºC.

Higiene y seguridad

- Irrritante. Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense de forma inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico.
- Usar guantes apropiados y protección para los ojos y la cara.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- No comer ni fumar y mantener el local ventilado.

Eliminación de residuos

Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ES-0659/2004 | IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015 | AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 ES-2010/0505 | IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001:2015

Ficha técnica Rev. 1, de fecha diciembre de 2020 (REV.TEC) (quedan anuladas todas las de fechas anteriores)
Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, en circunstacias controladas o especificamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daño que pudieran producirse como consecuencia de una utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos.